



Niederdruckregler Typ EN61 PS 16 bar

zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

Vorteile und Ausstattung









- mit Absperrereinrichtung

Konformität

- EG-Baumusterprüfung nach DGR

Hinweis

- Abgänge, die nicht verwendet werden, müssen zusätzlich mit einer Blindmutter verschlossen werden.
- Druckregler mit dem Ausgangsdruck 29 mbar sind nicht für den Einsatz in Deutschland geeignet!

	Bestell-Nr.	
Niederdruckregler Typ EN61		
Ausgangsseitig mit 2 Abgängen		
KLF x 2 x G 1/4 LH-KN 50 mbar 1 kg/h	01 044 00	
KLF x 2 x G 1/4 LH-KN 29 mbar 1 kg/h	01 044 02	
Ausgangsseitig mit 3 Abgängen		
KLF x 3 x G 1/4 LH-KN 50 mbar 1 kg/h	01 046 00	
KLF x 3 x G 1/4 LH-KN 29 mbar 1 kg/h	01 046 03	
Zubehör		
Blindmutter Typ BM, G 1/4 LH-ÜM, Werkstoff: Messing	04 002 09	
Shop-Verpackung 		
Niederdruckregler Typ EN61		
Ausgangsseitig mit 2 Abgängen		
KLF x 2 x G 1/4 LH-KN 50 mbar 1 kg/h	61 044 00	
KLF x 2 x G 1/4 LH-KN 29 mbar 1 kg/h	61 044 05	
Ausgangsseitig mit 3 Abgängen		
KLF x 3 x G 1/4 LH-KN 50 mbar 1 kg/h	61 046 00	



Produktinformation

	Bestell-Nr.	
KLF x 3 x G 1/4 LH-KN 29 mbar 1 kg/h	61 046 04	

GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG · Obernbreiter-Str. 2-16 · 97340 Marktbreit / Germany
Telefon: +49 9332 404-0 · Fax: +49 9332 404-49 · Web: www.gok-online.de · E-Mail: info@gok-online.de

Sie benötigen weitere Informationen oder haben Fragen zu unseren Produkten, dann rufen Sie uns einfach an.
Sie erreichen uns von Montag bis Donnerstag von 7.30 - 17.00 Uhr und am Freitag von 7.30 - 12.00 Uhr.
Telefon.: +49 9332 404-0