




- Regenabweisgitter RAG**
Kunststoff-Konstruktion zum Aufsetzen vor Lufterin- und Austrittsöffnungen in Fassaden.
- Formschöner Abschluss in hellgrauem Farbton, korrosions- und wetterbeständig, verhindert Eindringen von Regen, Schnee und Kleintieren.
 - Rahmen mit feststehenden Lamellen aus UV-beständigem, bruchfestem Kunststoff. Hinterlegtes Maschengitter aus verzinktem und kunststoffbeschichtetem Stahl. Maschenweite 8 mm.
 - Einfache (auch auf Putz positionier- oder in Fassadenverkleidung integrierbare) Montage durch Dübel (Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten). Mittels Formstück F.. (Zubehör siehe Produktseite) auch auf runde Rohre aufsetzbar.

- Wetterschutzgitter WSG**
In quadratischem oder rechteckigem Querformat; zum Einlassen vor Lufterin- und Austrittsöffnungen in Fassaden.
- Architektonisch ansprechender Abschluss gegen Regen, Schnee, Tiere sowie Schutz gegen Berührung und Eindringen. Vorsetzbar vor quadratische, rechteckige und runde Rohraustritte.
 - Stabile Konstruktion aus stranggepressten Aluminium-Profilen, naturfarben eloxiert.
 - Montage: Vertieft ins Mauerwerk oder in die Fassadenverkleidung einzusetzen.
 - Feststehende Lamellen im Abstand von 65 mm und dahinterliegendes Maschengitter aus verzinktem Stahldraht. Maschenweite: 16 mm.

- Die rechteckigen Bautypen**
sind maßlich auf die Helios Kanalventilatoren abgestimmt und somit in den Querschnitt des Lüftungskanals einziehbar.

Type	Bestell-Nr.	bis Ventilator-NG mm	Maße in mm				Gew. kg
			B	C	D	E	
RAG 200	0750	180/200	240	28	193	167	0,35
RAG 250	0751	225/250	290	28	243	217	0,45
RAG 315	0752	280/315	340	28	293	267	0,60
RAG 355	0753	355	390	28	343	317	0,75
RAG 400	0754	400	440	28	393	367	1,00
RAG 450	0755	450	490	30	443	417	1,35
RAG 500	0756	500	540	30	493	467	1,60

Type	Bestell-Nr.	passend zu Ventilator-NG	passend zu Öffnungen mm i.L.	Maße in mm		Gewicht kg
				□ b	□ B	
WSG 200	0117	180/200	□ 200	195	271	0,8
WSG 250	0118	225/250	□ 250	245	321	1,0
WSG 315	0119	280/315	□ 315	310	386	1,5
WSG 355	0120	355	□ 355	350	426	2,0
WSG 400	0121	400	□ 400	395	471	2,5
WSG 450	0122	450	□ 450	445	521	3,0
WSG 500	0123	500	□ 500	495	571	3,5
WSG 630	0124	600/630	□ 630	625	701	4,0
WSG 710	0125	710	□ 710	705	781	4,5



Type	Bestell-Nr.	passend zu Kanal-NG i.L. mm	Maße in mm				Gewicht kg
			b	B	h	H	
WSG 30/15	0108	300 x 150	296	370	146	220	0,9
WSG 40/20	0109	400 x 200	396	470	196	270	1,2
WSG 50/25	0110	500 x 250	496	570	246	320	1,9
WSG 50/30	0111	500 x 300	496	570	296	370	2,0
WSG 60/30	0112	600 x 300	596	670	296	370	2,2
WSG 60/35	0113	600 x 350	596	670	346	420	2,4
WSG 70/40	0114	700 x 400	696	770	396	470	2,9
WSG 80/50	0115	800 x 500	796	870	496	570	4,0
WSG 100/50	0116	1000 x 500	996	1070	496	570	5,0

