

ARTIKEL NR. 5198-040110

**DOTLUX LED-Panel FLATtwice 1200x300mm 40W UGR<19 4000K nicht dimmbar**



zur Artikelseite

- Ultra flache Pendelleuchte mit stabilem, elegantem Profilgehäuse
- Edles Aussehen dank schraublosem Design und eleganter Y-Seilabhängung
- Schnelle Installation dank magnetischer Deckenbox
- Direkte und indirekte Lichtverteilung im Verhältnis 70% DOWN / 30% UP
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung / glatte Oberseite UGR<19

<b>GEWICHT IN KG</b>	5.35	<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	110°
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	40	<b>BLENDFREIHEIT</b>	UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich
<b>VERBRAUCH (KWH/1000H)</b>	40	<b>DIMMBAR</b>	nicht dimmbar
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	4200	<b>ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT</b>	Ja
		<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	220-240 V AC
		<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	4000
		<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 82
		<b>FREQUENZBEREICH IN HERTZ</b>	50/60
		<b>KABELLÄNGE</b>	180 cm
		<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 50.000 h bei 25°C
		<b>LICHTFARBE</b>	neutralweiß
<b>ABMESSUNGEN</b>		<b>MATERIAL DER ABDECKUNG</b>	PMMA
<b>Länge:</b> 1200mm		<b>MATERIAL DES GEHÄUSES</b>	Aluminium
<b>Breite:</b> 300mm		<b>NETZTEIL</b>	Separat, beiliegend
<b>Höhe:</b> 17mm		<b>POWER-FACTOR</b>	> 0,9
		<b>ÄHNLICH RAL-FARBE</b>	9003
		<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 100.000
		<b>IP-SCHUTZART</b>	IP20
		<b>SCHUTZKLASSE</b>	I
		<b>TEMPERATURBEREICH</b>	-10°C bis +40°C