

PD 2G 18.0-EC

2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 18,0 V

Bestell-Nr. 447501

GTIN 4030293197152



- + Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- + Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- + Gasgebeschalter mit Einschaltperre
- + Elektronische Schnellbremse
- + Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse
- + Schnellspannbohrfutter in Metallausführung mit Anlaufring und Auto-Lock Funktion
- + Rechts-/Linkslauf mit Einschaltperre
- + Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- + Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- + LED Akku-Kapazitätsanzeige
- + Inklusive montierbarer Zusatzhandgriff, Gürtelclip und Bitgarage
- + FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät



Technische Daten

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Akkukapazität | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. Drehmoment, hart | 90 Nm |
| Max. Drehmoment, weich | 56 Nm |
| Drehmomenteinstellung | 24 Stufen |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe | 0 - 600 1/min |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe | 0 - 2300 1/min |
| Leerlaufschlagzahl 1. Gang | 0 - 9600 1/min |
| Leerlaufschlagzahl 2. Gang | 0 - 37000 1/min |
| Bohrfutter-Spannweite | 1,5 - 13 mm |
| Max. Bohrdurchmesser Holz | 60 mm |
| Max. Bohrdurchmesser Stahl | 13 mm |
| Abmessung LxBxH | 212 x 75 x 201 mm |
| Gewicht ohne Akkupack | 1,6 kg |

Lieferumfang

- 1 Zusatzhandgriff (428698)
- 1 Gürtelclip (430714)
- 1 Bithalter (453994)
- 1 Bitgarage (430862)
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085)
- 1 Koffereinlage (454125)