



Artikelnummer 1171250047  
EAN 4007123685004

## BESCHREIBUNG

- LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs.
- Schalter mit Lichtstufenfunktion 100 % - 50 % - 25 %.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Standfestes, klappbares Gestell mit Kunststoff Schutzecken und ergonomisch geformtem Kunststoff Tragegriff.
- Strahler stufenlos schwenkbar und mit einer Hand arretierbar durch Schnellspanverschluss.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.

## TECHNISCHE DATEN

|                        |   |
|------------------------|---|
| Kabelqualität          | Gummi-Neopren   |
| Lichtstrom             | 11,500 lm   |
| Leistungsaufnahme      | 100 W   |
| Lichtausbeute          | 142 lm/W  |
| Energieeffizienzklasse |  |
| Farbwiedergabeindex    | 80-89 (Klasse 1B)   |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Min.-Max. Nenneingangsspannung | 220 V - 240 V |
| Kabellänge                     | 5 m           |
| Kabelbezeichnung               | H07RN-F 3G1,0 |
| Schlagfestigkeit               | IK08          |
| Schutzklasse                   | I             |
| Schutzart (IP)                 | IP65          |
| Farbe                          | schwarz       |

## VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| VPE                               | 1                      |
| Produktgewicht (ohne Verpackung)  | 3,23 kg                |
| Abmessung LxBxH (ohne Verpackung) | 9,5 cm x 37 cm x 35 cm |

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Produktgewicht (inkl. Verpackung)  | 3,58 kg               |
| Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung) | 11 cm x 38 cm x 36 cm |

## LIEFERUMFANG

LED Arbeitsstrahler JARO 14060 M