



Geberit Urinalsteuerung mit pneumatischer Spülauslösung, Betätigungsplatte Typ 01



Verwendungszwecke

- Zur manuellen Spülauslösung von Urinalen
- Für Geberit Montageelemente für Urinal mit Betätigung von vorne
- Für Geberit Montageelemente für Urinal mit Betätigung von oben
- Zum Einbau in Rohbausets für Geberit Urinalsteuerungen (ab Baujahr 2009)

Eigenschaften

- Betätigungsplatte mit Sicherungsriegel
- Spülzeiteinstellung mit Luftdüsen (pneumatisch)
- Geringe Auslösekraft
- Geringe Hubbewegung
- Spülauslösung beim Loslassen der Betätigungstaste
- Spülmenge über Drosselschraube des Rohbausets bis auf 0,5 l pro Spülung reduzierbar
- Armaturengruppe II nach DIN 4109

Technische Daten

| | |
|---|-------------|
| Fließdruck | 100-800 kPa |
| Maximaler Prüfdruck Wasser | 1600 kPa |
| Maximaler Prüfdruck Luft / Inertgas | 300 kPa |
| Relative Luftfeuchte | < 100 % |
| Maximale Wassertemperatur | 30 °C |
| Betätigungskraft | < 12 N |
| Durchfluss bei 100 kPa ohne Durchflussbegrenzer | 0.3 l/s |
| Durchfluss bei 100 kPa mit Durchflussbegrenzer | 0.24 l/s |
| Berechnungsdurchfluss | 0.3 l/s |
| Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss | 100 kPa |
| Spülzeit Einstellbereich | 4/8/12 s |

Lieferumfang

- Betätigungsplatte Typ 01
- Pneumatische Spülauslösung, vormontiert auf Befestigungsrahmen
- Pneumatikventil
- Befestigungsmaterial

| Art.-Nr. | Oberfläche / Farbe | Werkstoff | VE1 | VE2 | VE3 |
|--------------|---------------------|------------|-------|--------|--------|
| 116.011.11.5 | weiß-alpin | Kunststoff | 1 St. | 10 St. | 30 St. |
| 116.011.21.5 | hochglanz-verchromt | Kunststoff | 1 St. | 10 St. | 30 St. |
| 116.011.46.5 | mattverchromt | Kunststoff | 1 St. | | |