

Silikonentferner LOS 9300

Flüssiges Entfettungsmittel. Es verdunstet schnell und rückstandsfrei. Silicone-, Fett- und Ölverunreinigungen sowie Restwachse werden schnell und rückstandsfrei entfernt. Ausgehärtete Lacke werden bei bestimmungsgemäßer Anwendung nicht angegriffen.

Anwendung:

SILIKON-ENTFERNER wird unverdünnt im Wischverfahren eingesetzt.

Technische Daten:

Aussehen:	flüssig, klar
Geruch:	mild, benzintypisch
Inhaltsstoffe:	Siedegrenzenbenzin (Kohlenwasserstoffgemisch von n-, i- und cyclo-Aliphaten überwiegend im Bereich C7-C9), Alkohol.
Flammpunkt:	< 21° C
Dichte bei 20°C:	0,734 g/cm ³
Verdunstungszahl:	ca. 6 (Ether=1)
VbF:	A I
WHG:	Wassergefährdungsklasse WGK 1 (schwach wassergefährdend)
Lieferformen:	500 ml, 5, 10, 25 l Kanister

Gesundheitsschädlich: Kann bei Verschlucken Lungenschäden verursachen. Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkung haben. Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Von Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. Aerosol nicht einatmen. Berührung mit der Haut vermeiden. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen. Beim Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.