



Artikelbeschreibung

Bestückung:

- 6 x 2-Leiter-Trenn- und Messklemme, mit berührungssicheren Prüfbuchsen, für Prüfstecker Ø 4 mm (2007-8821)
- 4 x 2-Leiter-Trenn- und Messklemme, mit berührungssicheren Prüfbuchsen, für Prüfstecker Ø 4 mm (2007-8811)
- 1 x 2-Leiter-Schutzleiterklemme, mit berührungssicherer Prüfbuchse, für Prüfstecker Ø 4 mm (2007-8807)
- 3 x Schaltungsbrücker, isoliert, 2-fach (2007-8442)
- 1 x Brücker, isoliert, 1-3-5 (282-435/011-000)
- 3 x Verriegelungskappe, zum Koppeln mehrerer Trennhebel, 2-polig (282-882)

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.



- 1 x Verriegelungskappe, zum Koppeln mehrerer Trennhebel, 4-polig (282-884)
- 2 x Abschluss- und Trennplatte, 1,5 mm dick, ohne Plombiermöglichkeit (2007-8892)
- 21 x WMB Inline, unbedruckt, 1.500 WMB-Schilder (5 mm) auf Rolle (2009-115)
- 2 x schraubenlose Endklammer, 10 mm breit (249-117)

Daten

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 60664-1

| | |
|----------------------------------|---|
| Bemessungsspannung (III / 3) | 500 V |
| Bemessungsstoßspannung (III / 3) | 6 kV |
| Legende Bemessungsdaten | (III / 3) ≙ Überspannungskategorie III / Verschmutzungsgrad 3 |

Anschlussdaten

| | |
|--|---|
| Anschlusstechnik | Push-in CAGE CLAMP® |
| Betätigungsart | Push-in Betätigungswerkzeug |
| Anschließbare Leiterwerkstoffe | Kupfer |
| Nennquerschnitt | 6 mm ² |
| Eindrähtiger Leiter | 0,5 ... 10 mm ² / 20 ... 8 AWG |
| Eindrähtiger Leiter; direkt steckbar | 1 ... 10 mm ² / 14 ... 8 AWG |
| Feindrähtiger Leiter | 0,5 ... 10 mm ² / 20 ... 8 AWG |
| Feindrähtiger Leiter; mit Aderendhülse mit Kunststoffkragen | 2,5 ... 6 mm ² / 16 ... 10 AWG |
| Feindrähtiger Leiter; mit Aderendhülse ohne Kunststoffkragen | 1,5 ... 6 mm ² / 16 ... 10 AWG |
| Feindrähtiger Leiter; mit Aderendhülse, direkt steckbar | 2,5 ... 6 mm ² / 16 ... 25 AWG |
| Abisolierlänge | 13 ... 15 mm / 0.51 ... 0.59 inch |
| Anzahl der Ebenen | 1 |
| Verdrahtungsart | Frontverdrahtung |
| Anzahl Brückeraufnahmen | 2 |

Geometrische Daten

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Breite | 112 mm / 4.409 inch |
| Höhe ab Oberkante Tragschiene | 65,3 mm / 2.571 inch |
| Tiefe | 99,6 mm / 3.921 inch |
| Modulbreite | 8 mm / 0.315 inch |

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
 Hansastr. 27
 32423 Minden
 Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
 E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
 Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.



Mechanische Daten

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Bauform | abgewinkelte Bauform |
| Montageart | Tragschiene 35 |
| Beschriftungsebene | Mitten-/Seitliche Beschriftung |

Werkstoffdaten

| | |
|------------------|-----------------|
| Farbe | mehrfarbig |
| Isolierwerkstoff | Polyamid (PA66) |
| Brandlast | 5,527 MJ |
| Gewicht | 347,5 g |

Kaufmännische Daten

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Produktgruppe | 22 (TOPJOB S Reihenklemmen) |
| eCl@ss 10.0 | 27-14-11-47 |
| eCl@ss 9.0 | 27-14-11-47 |
| ETIM 7.0 | EC000276 |
| ETIM 6.0 | EC000276 |
| Verpackungsart | Karton |
| Ursprungsland | DE |
| GTIN | 4050821776697 |
| Zolltarifnummer | 85369010000 |

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.