# **Technisches Datenblatt**

## Tauchfeuerverzinktes Stahlrohr, ohne Gewinde







Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 4 (hoch).

Stahl

tauchfeuerverzinkt

#### Stammdaten

ArtNr.	2046594	
Тур	S20W FT	
Bezeichnung 1	Stapa Steckrohr	
Bezeichnung 2	ohne Gewinde	
Dimension	Ø20, 3000mm	
Werkstoff	Stahl	
Werkstoff Kürzel	St	
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt	
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461	
Oberfläche Kürzel	FT	
Kleinste VK-Einheit (VG)	30,00 m	
Gewicht	44,70 kg/100 m	

## **Technisches Datenblatt**

#### Tauchfeuerverzinktes Stahlrohr, ohne Gewinde



Art.-Nr. 2046594

#### **Technische Daten** Länge 3.000,00 mm Maß D 20,00 mm Maß L 3.000,00 mm Мав М M20 Maß t 1,00 mm Aufputz $\sqrt{}$ starr ohne Gewinde Ausführung Rohre 20,00 mm Außendurchmesser Betoninstallation $\overline{\mathbf{V}}$ Druckfestigkeitsklasse schwer (Klasse 4) Größe 20 Hohlwandinstallation $\checkmark$ Installation auf Holz $\checkmark$ Installations im Erdreich $\checkmark$ Installation im Freien $\overline{\mathbf{V}}$ Maschinen und Anlageninstal- $\sqrt{}$ lation Mit Muffe Oberfläche poliert Oberfläche gebürstet -45,00 - 400,00 °C Temperatureinsatzbereich Unterflurinstallation (Bitumen, $\checkmark$ Heißasphalt) Unterflurinstallation (Estrich) $\sqrt{}$ Unterputz $\checkmark$

Klassifizierungcode für Elektro Rohr Normen			
	Klassifizierungscode	44571	
Klassifizierungcode für Flektro Rohr Normen			