

SERIE PAK

AUSSENSTATION AUDIO

AUFPUTZ

TCS:
BUS



Für bis zu 8 Wohneinheiten

Minimale von nur 16 Millimeter

Öffnen ohne Schrauben durch patentiertes win:clip™

Namensfelder aus bruchsicherem Acrylglas

Namensfelder mit energiesparenden LEDs beleuchtet

Zeitloses Design in robustem Aluminium

In eloxiert natur

RAL-Farben und Sondereloxale möglich



AUSSENSTATION	HxBxT in mm	Artikel-Nr.
1 Taste	153 x 104 x 16	PAK01-EN
2 Tasten	153 x 104 x 16	PAK02-EN
3 Tasten	153 x 104 x 16	PAK03-EN
4 Tasten	153 x 104 x 16	PAK04-EN
5 Tasten	175 x 104 x 16	PAK05-EN
6 Tasten	197 x 104 x 16	PAK06-EN
7 Tasten	219 x 104 x 16	PAK07-EN
8 Tasten	241 x 104 x 16	PAK08-EN

ZUBEHÖR	HxBxT in mm	Artikel-Nr.
Montageplatte für ...		
PAK01-EN	247 x 170 x 3	ZAM1101-0010
PAK02/03-EN	284 x 170 x 3	ZAM1102-0010
PAK04/05/06-EN	338 x 170 x 3	ZAM1103-0010
PAK07/08-EN	413 x 170 x 3	ZAM1104-0010
Wetterschutzdach	61 x 109 x 50	PAKDA-EN
win:clip-Schlüssel (10 Stk.)		E03458

VARIANTEN

1 bis 4 Tasten



5 bis 8 Tasten



SERIE PAK

GERÄTEEIGENSCHAFTEN

- > Audio-Außenstation
- > Anzahl Klingeltasten: bis zu 8
- > Montageform: Aufputzmontage
- > Gehäuseform: Aufputzgehäuse
- > integrierter Lautsprecher
- > Material Gehäuse: Aluminium
- > Farbe Gehäuse: eloxiert natur
- > Material Klingeltasten: Metall mit wartungsfreien Kontakten
- > bruchsisicheres Namensschildglas
- > energiesparende LED-Namensschildbeleuchtung
- > Öffnungsprinzip: win:clip
- > Lautstärke Sprachausgabe: einstellbar
- > Lautstärke Mikrofonempfindlichkeit: einstellbar

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Lichtschaltfunktion: an unprogrammierter Klingeltaste
- > Namensschilder: weiß hinterleuchtet
- > Technologie: TCS:BUS
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- > Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware
- > Speicher Anlagenkonfiguration: tauschbar gesteckt

TECHNISCHE DATEN

- > Anzahl Drähte: 3 notwendig
- > Stromaufnahme, in Ruhe: 11 mA
- > Stromaufnahme, maximal: 21 mA
- > zulässige Umgebungstemperatur: -20 bis +50 °C
- > UV-Beständigkeit: uneingeschränkt

LIEFERUMFANG

- > zur Beschriftung: Namensschilder
- > zum Wechseln der Namensschilder: win:clip-Schlüssel


ZUBEHÖR

- > Montageplatte, eloxiert natur: ZAM1101-0010
- > Wetterschutzdach Serie PAK, eloxiert natur: PAKDA-EN



<http://www.tcsag.de/produkte>

VERMASSUNG (IN MM)



ZUBEHÖR



Montageplatten

Für die saubere Aufputzmontage auf unebenen Untergründen werden die Montageplatten in Aluminium eloxiert natur verwendet.



Wetterschutzdach

Zum Schutz vor Witterungseinflüssen wird das Wetterschutzdach einfach klebend montiert.

KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189
E-Mail hotline@tcsag.de