



Mitteldruckregler Typ VSR 0523 PS 25 bar

zum Direktanschluss an Gasbehälter für Anlagen mit Niederdruckregler
nach der Hauseinführung

Vorteile und Ausstattung

- mit Überdruck-Sicherheitsabsperreinrichtung OPSO (SAV)
- mit Sicherheitsabblaseventil PRV
- mit Insektenschutzvorrichtung
- POL-Stutzen, Befestigungsschrauben und diverse Innenteile aus Niro
- höhenverstellbare Abstützvorrichtung auch für Schrägstellung
- Notversorgungsanschluss G 3/8 LH-KN mit Rückschlagventil
- Druckregler erfüllt die Anforderungen bezüglich der Eis- / Hydratbildung gemäß DIN 4811 (E-Kennzeichnung)

Konformität

- EG-Baumusterprüfung nach DGR

Technische Daten

- Abschaltdruck OPSO (SAV): 1,0 bar
- Eingangsdruck: 1,5 bis 16,0 bar

Hinweis

- Die Ausführung mit G 3/4 ÜM ist nur in Verbindung mit der GOK-Trennverschraubung (z. B. Löt-Trennverschraubung Typ LTV oder Press-Trennverschraubung Typ PTV) einsetzbar.

	Bestell-Nr.	
Mitteldruckregler Typ VSR 0523		
POL x IG G 1/2 0,7 bar 24 kg/h	05 239 11	
POL x G 3/4 ÜM 0,7 bar 24 kg/h	05 239 09	
POL x RVS 15 0,7 bar 24 kg/h	05 239 12	
POL x RVS 18 0,7 bar 24 kg/h	05 239 13	
POL x PTV 15 0,7 bar 24 kg/h	05 239 20	
POL x PTV 18 0,7 bar 24 kg/h	05 239 21	
Zubehör		
Ent- und Belüftungs-Set für Typ VSR 0523 und VSR 0524	02 063 12	
Reglerheizung Typ ES2000	05 220 00	

Produktinformation

	Bestell-Nr.	
Notversorgungs-Garnitur	02 498 00	
Reglerabstützung für CE-Behälter	02 510 40	
Edelstahl-Wellschlauch AG G 3/4 KN x G 3/4 ÜM x 800 mm	14 517 08	
Edelstahl-Wellschlauch AG G 3/4 KN x PTV 22 x 800 mm	14 517 06	
Edelstahl-Wellschlauch mit Übergang AG G 3/4 KN x PE-HD-Rohr 32 (Geopress G) x 1030 mm	02 745 56	

GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG · Obernbreiter-Str. 2-16 · 97340 Marktbreit / Germany
Telefon: +49 9332 404-0 · Fax: +49 9332 404-49 · Web: www.gok-online.de · E-Mail: info@gok-online.de

Sie benötigen weitere Informationen oder haben Fragen zu unseren Produkten, dann rufen Sie uns einfach an.
Sie erreichen uns von Montag bis Donnerstag von 7.30 - 17.00 Uhr und am Freitag von 7.30 - 12.00 Uhr.
Telefon.: +49 9332 404-0