



Schlauchbruchsicherung Mitteldruck Typ SBS/ST PS 16 bar

zur Absicherung von Schlauch- bzw. Rohrleitungen

Vorteile und Ausstattung












- verhindert Gasaustritt bei Beschädigung bzw. Lösen der Schlauchleitung und schließt den Gasdurchgang ab, sobald der Nenndurchfluss um 10 % überschritten wird
- keine Verzögerung bzw. Leckgasmenge, dafür manuelle Öffnung notwendig

Konformität

- DIN-DVGW-geprüft

Hinweis

- Bei Arbeiten unter Erdgleiche ist eine Leckgassicherung bzw. ein Sicherheitsregler Mitteldruck zu verwenden!

	Bestell-Nr.	
Schlauchbruchsicherung Mitteldruck Typ SBS/ST		
Überwurfmutter x Außengewinde		
G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-KN 1,4 bar 3,0 kg/h	02 825 82	
G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-KN 1,5 bar 3,0 kg/h	02 825 02	
G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-KN 1,5 bar 4,0 kg/h	02 825 09	
G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-KN 1,5 bar 6,0 kg/h	02 825 17	
G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-KN 4,0 bar 6,0 kg/h	02 825 15	
G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-KN 1,5 bar 10,0 kg/h	02 825 00	
G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-KN 3,0 bar 10,0 kg/h	02 825 06	
G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-KN 4,0 bar 10,0 kg/h	02 825 01	
G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-KN 1,5 bar 12,0 kg/h	02 825 36	
G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-KN 4,0 bar 12,0 kg/h	02 825 08	
G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-KN 4,0 bar 15,0 kg/h	02 825 42	



Produktinformation

GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG · Oberbreiter-Str. 2-16 · 97340 Marktbreit / Germany
Telefon: +49 9332 404-0 · Fax: +49 9332 404-49 · Web: www.gok-online.de · E-Mail: info@gok-online.de

Sie benötigen weitere Informationen oder haben Fragen zu unseren Produkten, dann rufen Sie uns einfach an.
Sie erreichen uns von Montag bis Donnerstag von 7.30 - 17.00 Uhr und am Freitag von 7.30 - 12.00 Uhr.
Telefon.: +49 9332 404-0