



Lötstutzen

für Rohrleitungen, als Übergangsstück zwischen Kupferrohr und Schneidringverschraubung

Vorteile und Ausstattung

- einerseits Lötstutzen nach EN 1254-1 mit Lötanschluss für Rohraußendurchmesser, andererseits Rohrstopfen RST für Schneidringverschraubung nach EN ISO 8434-1

Technische Daten

- Werkstoff: Messing

	Bestell-Nr.	
Lötstutzen		
Ausführung kurz		
für Rohraußendurchmesser x Rohrstopfen x Länge		
8 x 8 x 40 mm	14 493 40	
12 x 8 x 43 mm	14 494 40	
12 x 12 x 43 mm	14 490 40	
12 x 15 x 43 mm	14 495 40	
15 x 15 x 43 mm	14 491 40	
18 x 15 x 45 mm	14 495 41	
18 x 18 x 45 mm	14 492 40	
22 x 18 x 45 mm	14 501 01	
Ausführung lang		
für Rohraußendurchmesser x Rohrstopfen x Länge		
8 x 8 x 60 mm	14 493 00	
10 x 10 x 60 mm	14 493 01	
22 x 15 x 60 mm	14 501 00	
22 x 22 x 60 mm	14 500 00	
28 x 28 x 60 mm	14 502 00	
12 x 12 x 80 mm	14 490 00	
15 x 15 x 80 mm	14 491 00	
18 x 18 x 80 mm	14 492 00	



Produktinformation

GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG · Oberbreiter-Str. 2-16 · 97340 Marktbreit / Germany
Telefon: +49 9332 404-0 · Fax: +49 9332 404-49 · Web: www.gok-online.de · E-Mail: info@gok-online.de

Sie benötigen weitere Informationen oder haben Fragen zu unseren Produkten, dann rufen Sie uns einfach an.
Sie erreichen uns von Montag bis Donnerstag von 7.30 - 17.00 Uhr und am Freitag von 7.30 - 12.00 Uhr.
Telefon.: +49 9332 404-0