

Planenreiniger Glanzschutz LOS 7950

Konzentrat, das zuverlässig hartnäckige, festhaftende Verschmutzungen schnell und schonend aufweicht und abwaschbar macht. Einsetzbar an Fahrzeugplanen, Chassis und Fahrzeugaufbauten.

Anwendung:

Je nach Verschmutzungsgrad bis 1:50 mit Wasser verdünnt großflächig auftragen. Nicht eintrocknen lassen. Erwärmte Lacke vorher mit kaltem Wasser abspülen. Entweder mit Sprühgerät auftragen und sofort mit viel Wasser nachspülen oder direkt dem Hochdruckwaschgerät zudosieren.

Technische Daten:

Aussehen:	farblos, flüssig
Geruch:	schwach
pH-Wert:	12,3
Inhaltsstoffe:	Natriumhydroxid (5-15 %), Komplexbildner, nichtionische, amphotere und anionische Tenside, Dispergiermittel, Lösungsvermittler und Duftstoffe.
Flammpunkt:	entfällt
Dichte:	1,19 g/cm ³
VbF:	entfällt
WHG:	Wassergefährdungsklasse WGK 2 (Selbsteinstufung) wassergefährdend
Lieferformen:	500 ml Handsprayer (fertige Mischung, nicht verdünnbar)
	5, 10, 25 l Kunststoffkanister

Sicherheitshinweise:

Verursacht schwere Verätzungen. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort den Arzt hinzuziehen.

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.