

CRASSUS®

be smart. be a Problemlöser.

KOMBIADAPTER

Für die schnelle und sichere Verbindung von Abwasserrohren!



- ✓ Druckdicht bis 0,5 bar
- ✓ Für alle Rohrarten geeignet
- ✓ Minimale Reduktionsstrecke
- ✓ Temperaturbeständig: -60°C bis +140°C
- ✓ Leichter Einbau ohne Werkzeug
- ✓ Material nach TPE (gemäß DIN EN 681-2)
- ✓ Für waagerechten und senkrechten Einbau

Einbauvideo



KOMBIADAPTER

Produktvarianten

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | A Spannbereich (mm) | B Spannbereich (mm) | L Länge (mm) | Druckdichte (bar) | ADM (Nm) | Gewicht (kg) |
|---------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|-------------|-----------------|
| CRA10011 | Kombiadapter CKA 50 40/32 | 50 | 40 / 32 | 62 | 0,5 | - | 0,0 |
| CRA10012 | Kombiadapter CKA 64/58 50/40 | 64 / 58 | 50 / 40 | 80 | 0,5 | - | 0,1 |
| CRA10013 | Kombiadapter CKA 75/70 50/40 | 75 / 70 | 50 / 40 | 92 | 0,5 | - | 0,1 |
| CRA10016 | Kombiadapter CKA 96/83 75/50 | 96 / 83 | 75 / 50 | 98 | 0,5 | - | 0,2 |
| CRA10017 | Kombiadapter CKA 100-105 75/50 | 100-105 | 75 / 50 | 64 | 0,5 | - | 0,2 |
| CRA10014 | Kombiadapter CKA 100-105 90/75 | 100-105 | 90 / 75 | 65 | 0,5 | - | 0,1 |
| CRA10015 | Kombiadapter CKA 123-130 110/75 | 123-130 | 110 / 75 | 68 | 0,5 | - | 0,2 |
| CRA10107 | Kombiadapter CKA 150/125 110 | 150 / 125 | 125 / 110 | 115 | 0,5 | - | 0,4 |

Funktionsweise



| | | | | | | |
|----------|---------------|--|------------|------------|------------|------------|
| CRA10011 | 50 40/32 | Hier kannst Du nur den oberen Teil abreißen oder reinstülpen. 50* 32** | | | | 50* 40** |
| CRA10012 | 64/58 50/40 | 64* 40** | 64* 50** | 58* 40** | 58* 50** | |
| CRA10013 | 75/70 50/40 | 75* 40** | 75* 50** | 70* 40** | 70* 50** | |

* Aussendurchmesser des Adapters in mm ** Innendurchmesser des Adapters in mm



| | | | | | | | |
|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| CRA10016 | 96/83 75/50 | 96* 50** | 83* 50** | 96* 75** | 75* 50** | 83* 75** | - |
| CRA10107 | 150/125 110 | 150* 110** | 125* 110** | 150* 116** | 118* 110** | 125* 116** | 150* 135-125** |

* Aussendurchmesser des Adapters in mm ** Innendurchmesser des Adapters in mm




| | | | | |
|----------|------------------|------------------|-------------|-----------------|
| CRA10014 | 100-105 90/75 | 100/105* 90** | 90* 75** | 100/105* 75** |
| CRA10017 | 100-105 75/50 | 100/105* 75** | 75* 50** | 100/105* 50** |
| CRA10015 | 130-123 110/75 | 130-123* 110** | 110* 75** | 130-123* 75** |

* Aussendurchmesser des Adapters in mm ** Innendurchmesser des Adapters in mm

Hast Du Fragen?

+49(0)30 3474 765-0
info@crassus.de



Finde immer die richtige Lösung in unserer Crassus App!



Crassus GmbH & Co. KG

Josef-Orlopp-Str. 37
10365 Berlin, Deutschland