

# KARASTO Kreis-/Sektoren und Hochregner 'V 60'

Schwinghebel-Regner aus Messing CW617N. Federn und Strahl-Störstiftschraube Chromstahl. Strahl-Störstiftschraube zur Regulierung der Wurfweite und Tropfengröße. Sektorenbegrenzung von 20° bis 360° stufenlos einstellbar. Für mittlere bis höhere Beregnungsdichten. Maximale Wurfweiten bei Standard-Düsenbestückung: ca. **16 m**. Einsatzgebiete: Freiland (Feldgemüsebau, Obstbau, Frostschutz, Sport- und Freizeitanlagen u.v.m.). Voraussetzung: 3/4"-Schläuche und Mindestdruck von 2 bar.

## Kreis-/Sektoren-Regner 'V 60'

Wurfweite bei 4 bar ca.	16 m (Standard-Düsenbestückung)	
HD-Hauptdüse Düsenbohrung Ø mm	4,4	
ZD-Zusatzdüse Düsenbohrung Ø mm	2,4	
Empfohlener Druckbereich bar	2 – 6	
Wasserdurchsatz	bei 2 bar	22,4 l/min
	bei 3 bar	27,4 l/min
	bei 4 bar	31,6 l/min
Anschluss-Außengewinde	G 3/4"	
VE/Stück	lose	
Bestell-Nr.	604424	



604424

## Kreis-/Sektoren-Hochregner 'V 60 S'

Stativ-Höhe mm	700
Stufenlos höhenverstellbar bis mm	1070
Anschluss-Außengewinde	G 3/4"
VE/Stück	lose
Bestell-Nr.	604424S

Kombination aus Kreis-/Sektoren-Regner 'V 60' wie oben beschrieben und Dreibein-Stativ. Regner auf das stufenlos höhenverstellbare Stativ montiert (mit Muffe). Stativ aus verzinktem Stahl. Extrem stabil und standfest. Zusammenklappbar. Für alle Bodenarten geeignet.



604424S

