

Produktdatenblatt

Artikelnr. 92.232.1000.1

Konfektionierte Leitung GST18i3K1BS 15 10SW

gesis® Verbindungsleitung Buchse - Stecker; Länge: 1m; Typ GST18i3; 3-polig;
250 V / 16 A; Farbe der Codierung: schwarz mit Zugentlastung schwarz; Kabel:
H05VV-F 3G1,5, Farbe: schwarz



Artikelnr.	92.232.1000.1
EAN	4015573319851
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Kodierung Code	Code 1
Verriegelbar	ja
Farbe der Codierung / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Leitungsdurchmesser	8,3 mm
Leistungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierte Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	GST18i3 Buchse
Ausführung Seite 2	GST18i3 Stecker

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
-----------------------	----------

Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C

Abmessungen

Gesamtlänge	1 m
-------------	-----

Klassifikation

ECLASS 8.1	27440604: Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation
ETIM 5.0	EC002587: Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation
ETIM 4.0	EC002587: Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation

Technische Zeichnungen

Typ/type: GST1813K1BS 15
SW = schwarz/black
WS = weiß/white
GR01 = grau/grey
RT03 = rot/red

F	Farbe colour	Codierung *X*	Codierung *Y*	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	N ⊕ L	L ⊕ N	schwarz black
.2	weiß white			weiß white
.3	grau grey	N ⊕ L	L ⊕ N	schwarz black
.5	rot red	N ⊕ L	L ⊕ N	schwarz black

Teil-Nr.
part-no.
 92.232.XX00.F XX in dm-Schritten
 92.232.XX00.F XX in m-Schritten
 92.232.XX90.F XX in dm-Schritten
 90.F = spezielle Verpackung und Etikettierung nach A 1960.000

Beispiel (Farbe: schwarz)
 example (colour: black)
 92.232.1000.1 = 10dm/L = 1000mm
 92.232.1200.1 = 12 m/L = 12000mm
 92.232.1090.1 = 10dm/L = 1000mm

PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT-LEITUNG
 Buchse/female - Stecker/male 1.5gmm
 Crimpisolierte/impregnated KT 250V

Wieland
 Industrietechnik
 Industrietechnik

Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog