



### Mitteldruck-Schlauchleitung Gummi PS 10 bar

zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen

#### Konformität

- DVGW-geprüft

#### Technische Daten

- Schlauch: **Gummi mit Textileinlage**
- kältebeständig bis -30 °C

#### Hinweis

- Unsere Schlauchleitungen werden zusätzlich mit einem Anhänger und dem Hinweis des Austauschjahres ausgeliefert.

	Bestell-Nr.	
<b>Mitteldruck-Schlauchleitung Gummi</b>		
<b>Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm</b>		
<b>Anschlüsse: Schneidringverschraubung x Schneidringverschraubung mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D</b>		
RVS 8 x RVS 8 x 300 mm	04 414 00	
RVS 8 x RVS 8 x 400 mm	04 415 00	
RVS 8 x RVS 8 x 500 mm	04 416 00	
RVS 8 x RVS 8 x 600 mm	04 417 00	
RVS 8 x RVS 8 x 800 mm	04 418 00	
RVS 8 x RVS 8 x 1000 mm	04 419 00	
RVS 8 x RVS 8 x 1500 mm	04 420 00	
RVS 8 x RVS 8 x 2000 mm	04 421 00	
<b>Anschlüsse: Schneidringverschraubung x Rohrstopfen mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D</b>		
RVS 8 x RST 8 x 400 mm	04 433 02	
RVS 8 x RST 8 x 800 mm	04 434 00	
RVS 8 x RST 8 x 1000 mm	04 434 01	

## Produktinformation

	Bestell-Nr.	
RVS 8 x RST 8 x 1500 mm	04 434 02	
RVS 8 x RST 8 x 2000 mm	04 434 03	
<b>Anschlüsse: Schneidringverschraubung x Stecknippel mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D</b>		
RVS 8 x STN x 400 mm	04 217 10	
RVS 8 x STN x 800 mm	04 217 11	
RVS 8 x STN x 1000 mm	04 217 00	
RVS 8 x STN x 1500 mm	04 217 02	
RVS 8 x STN x 2000 mm	04 217 08	
RVS 8 x STN x 3000 mm	04 217 03	
<b>Anschlüsse: Überwurfmutter x Schneidringverschraubung</b>		
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 300 mm	04 401 00	
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 400 mm	04 402 00	
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 450 mm	04 401 02	
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 500 mm	04 403 00	
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 600 mm	04 404 00	
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 800 mm	04 405 00	
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 1000 mm	04 406 00	
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 1500 mm	04 408 00	
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 2000 mm	04 422 00	
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 2500 mm	04 410 00	
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 3000 mm	04 423 00	
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 5000 mm	04 413 00	
G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 300 mm	04 409 00	
G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 400 mm	04 409 03	
G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 800 mm	04 409 06	
G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 1000 mm	04 409 02	
G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 1500 mm	04 409 11	
G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 2000 mm	04 409 04	
G 3/8 LH-ÜM x RVS 8 x 300 mm	04 424 00	
G 3/8 LH-ÜM x RVS 8 x 400 mm	04 424 01	
G 3/8 LH-ÜM x RVS 8 x 500 mm	04 425 01	
G 3/8 LH-ÜM x RVS 8 x 600 mm	04 425 04	
G 3/8 LH-ÜM x RVS 8 x 800 mm	04 425 00	
G 3/8 LH-ÜM x RVS 8 x 1000 mm	04 425 03	
G 3/8 LH-ÜM x RVS 8 x 1500 mm	04 425 06	
G 3/8 LH-ÜM x RVS 8 x 2000 mm	04 425 02	
<b>Anschlüsse: Überwurfmutter x Rohrstutzen</b>		
G 1/4 LH-ÜM x RST 8 x 300 mm	04 436 01	
G 1/4 LH-ÜM x RST 8 x 400 mm	04 436 02	
G 1/4 LH-ÜM x RST 8 x 800 mm	04 436 09	
G 1/4 LH-ÜM x RST 8 x 1000 mm	04 436 00	
G 1/4 LH-ÜM x RST 8 x 1500 mm	04 436 06	
G 1/4 LH-ÜM x RST 8 x 2000 mm	04 436 10	

	Bestell-Nr.	
<b>Anschlüsse: Überwurfmutter x Überwurfmutter</b>		
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 400 mm	04 454 02	
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 800 mm	04 407 00	
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 1000 mm	04 454 00	
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 1500 mm	04 455 00	
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 2000 mm	04 456 00	
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 3000 mm	04 457 00	
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 5000 mm	04 457 01	
G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-ÜM x 1000 mm	04 505 00	
G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-ÜM x 1500 mm	04 502 00	
G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-ÜM x 2000 mm	04 503 00	
G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-ÜM x 3000 mm	04 504 00	
G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-ÜM x 5000 mm	04 506 00	
G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-ÜM x 10000 mm	04 511 00	
<b>Anschlüsse: Überwurfmutter x Stecknippel</b>		
G 1/4 LH-ÜM x STN x 300 mm	04 220 00	
G 1/4 LH-ÜM x STN x 400 mm	04 221 00	
G 1/4 LH-ÜM x STN x 800 mm	04 222 00	
G 1/4 LH-ÜM x STN x 1000 mm	04 223 00	
G 1/4 LH-ÜM x STN x 1500 mm	04 224 00	
G 1/4 LH-ÜM x STN x 2000 mm	04 225 00	
G 1/4 LH-ÜM x STN x 2500 mm	04 226 00	
G 1/4 LH-ÜM x STN x 3000 mm	04 227 00	
G 1/4 LH-ÜM x STN x 5000 mm	04 227 05	
G 3/8 LH-ÜM x STN x 1500 mm	04 232 00	
G 3/8 LH-ÜM x STN x 3000 mm	04 232 01	
<b>Schlauchabmessung 9 x 3,5 mm</b>		
<b>Anschlüsse: Überwurfmutter x Schneidringverschraubung mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D</b>		
G 1/4 LH-ÜM x RVS 12 x 300 mm	04 437 00	
G 1/4 LH-ÜM x RVS 12 x 400 mm	04 437 01	
G 3/8 LH-ÜM x RVS 12 x 300 mm	04 438 00	
G 3/8 LH-ÜM x RVS 15 x 300 mm	04 450 00	
G 1/2 LH-ÜM x RVS 8 x 300 mm	04 429 00	
G 1/2 LH-ÜM x RVS 12 x 300 mm	04 444 00	
G 1/2 LH-ÜM x RVS 12 x 400 mm	04 444 01	
G 1/2 LH-ÜM x RVS 15 x 300 mm	04 453 00	
<b>Schlauchabmessung 10 x 5 mm</b>		
<b>Anschlüsse: Überwurfmutter x Überwurfmutter</b>		
G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-ÜM x 2000 mm	04 523 00	
G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-ÜM x 3000 mm	04 524 00	
G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-ÜM x 5000 mm	04 526 00	
G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-ÜM x 8000 mm	04 529 00	
G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-ÜM x 10000 mm	04 531 00	



## Produktinformation

	<b>Bestell-Nr.</b>	
G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-ÜM x 15000 mm	04 532 00	
G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-ÜM x 20000 mm	04 533 00	

---

GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG · Obernbreiter-Str. 2-16 · 97340 Marktbreit / Germany  
Telefon: +49 9332 404-0 · Fax: +49 9332 404-49 · Web: [www.gok-online.de](http://www.gok-online.de) · E-Mail: [info@gok-online.de](mailto:info@gok-online.de)

---

Sie benötigen weitere Informationen oder haben Fragen zu unseren Produkten, dann rufen Sie uns einfach an.  
Sie erreichen uns von Montag bis Donnerstag von 7.30 - 17.00 Uhr und am Freitag von 7.30 - 12.00 Uhr.  
Telefon.: +49 9332 404-0