



Mitteldruck-Schlauchleitung Gummi PS 10 bar

zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen

Konformität

- DVGW-geprüft

Technische Daten

- Schlauch: **Gummi mit Textileinlage**
- kältebeständig bis -30 °C

Hinweis

- Unsere Schlauchleitungen werden zusätzlich mit einem Anhänger und dem Hinweis des Austauschjahres ausgeliefert.

	Bestell-Nr.	
Mitteldruck-Schlauchleitung Gummi		
Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm		
Anschlüsse: Überwurfmutter x Schneidringverschraubung mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D		
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 300 mm	04 401 00	
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 400 mm	04 402 00	
G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 300 mm	04 409 00	
G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 400 mm	04 409 03	
Anschlüsse: Überwurfmutter x Rohrstutzen		
G 1/4 LH-ÜM x RST 8 x 300 mm	04 436 01	
G 1/4 LH-ÜM x RST 8 x 400 mm	04 436 02	
Schlauchabmessung 9 x 3,5 mm		
Anschlüsse: Überwurfmutter x Schneidringverschraubung mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D		
G 1/4 LH-ÜM x RVS 12 x 300 mm	04 437 00	
G 1/4 LH-ÜM x RVS 12 x 400 mm	04 437 01	



Produktinformation

GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG · Oberbreiter-Str. 2-16 · 97340 Marktbreit / Germany
Telefon: +49 9332 404-0 · Fax: +49 9332 404-49 · Web: www.gok-online.de · E-Mail: info@gok-online.de

Sie benötigen weitere Informationen oder haben Fragen zu unseren Produkten, dann rufen Sie uns einfach an.
Sie erreichen uns von Montag bis Donnerstag von 7.30 - 17.00 Uhr und am Freitag von 7.30 - 12.00 Uhr.
Telefon.: +49 9332 404-0