

CENTRAL HEATING PROTECTOR F1 EXPRESS

- Schnell, praktisch und einfach anzuwenden – dosiert in 30 Sekunden
- Passende Adapter werden mitgeliefert
- Schützt vor Korrosion und Kalkablagerungen
- Umweltfreundlich und ungiftig
- Erhält die Systemeffizienz und verlängert die Lebensdauer der Anlage
- Geeignet für alle Metalle und Materialien einschließlich Aluminium



Anwendungsgebiete

Fernox Central Heating Protector F1 Express ermöglicht den schnellen und einfachen Schutz des Zentralheizungssystems ohne Dreck oder Unannehmlichkeiten für den Anwender. Wie alle Inhibitoren von Fernox schützt Protector F1 Express Zentralheizungssysteme lang anhaltend vor Korrosion und Kalkablagerungen. Das Produkt verhindert die Korrosion aller in diesen Systemen verwendeten Metalle, d. h. Eisenwerkstoffe, Kupfer, Kupferlegierungen und Aluminium. Es eignet sich für alle Arten von Kesseln, Heizkörpern und Rohrleitungssystemen. Fernox Protector F1 Express ist mit allen üblicherweise in Zentralheizungssystemen verwendeten Metallen und Materialien kompatibel.

Für kontinuierlichen, langanhaltenden Schutz empfehlen wir, den Protector-Stand regelmäßig (einmal jährlich) zu prüfen. Die Konzentration des Produkts kann mit dem Fernox Protector Test Kit geprüft werden.

Physikalische Eigenschaften

Form:	Hellbraune Flüssigkeit
Geruch:	Aromatischen (leicht)
pH (konz.):	8,4
pH (Lsg.):	7,85 – 8,5
Dichte:	1,17 g/ cm ³ (20 °C)

Anwendung und Dosierung

Eine Expressdose (400 ml) schützt ein großes System (130 Liter Wasser oder bis zu 16 einzelne Heizkörper) und wird mittels passendem, mitgelieferten Adapter, über einen Heizkörper oder den KFE-Hahn hinzugegeben. Der gesamte Vorgang dauert nicht einmal zwei Minuten.

Wir empfehlen, unbehandelte oder verschlammte Systeme unter Verwendung von Fernox Cleaner F3 Express gründlich zu reinigen und durchzuspülen, bevor die Behandlung mit Fernox Protector F1 Express erfolgt, da vorhandener Schmutz die Installation beschädigen kan.