



LED Strahler 100W 8000LM Class 2



Industriescheinwerfer für den schweren Innen- und Außeneinsatz. Dieser Scheinwerfer hat eine Helligkeit von 8000 Lumen, flimmerfrei bei einer Leistungsaufnahme von 100W und einer neutralweißen Farbtemperatur von 4000K. Er wird mit einem 5 m langen Kabel geliefert, das für den rauen Außeneinsatz geeignet ist (H07RN-F). Schutzklasse II und eine lange Lebensdauer von 25.000 Stunden.

Artikelnummer 300272

EAN 8720246200171

Marke

LED's work

Lighting parameters

Lichtstrom gesamt	8000 lm
Lichtstromeffizienz	80 lm/W
Lichtfarbe	4000 K
Bezeichnung Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex	≥80
SDCM-Wert	<6
Abstrahlwinkel	100 °
Flackerfrei	Ja

Electrical parameters

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	100.00 W
Eingangsspannung	220 240 V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Eingangsstrom	0.48 A
Leistungsfaktor	0.90
THD	20.00 %
Schutzklasse	II
Art der Vorschaltgeräts	Netz
Marke des Vorschaltgeräts	OEM
Befestigung des Vorschaltgeräts	auf der Platine
Dimmmethode	nicht dimmbar
Glühdrahttest	650 °C
LED-Typ	SMD 2835
LED-Marke	SANAN
Anzahl LEDs	200 Stück

Performance parameters

Lebensdauer (L70B50)	25000 Stunden
Schutzart (IP)	IP65
Betriebstemperatur	-25 40 °C
Energieklasse (EU 874/2012)	A+
Energieklasse (EU 2019/2015)	F

Mechanical parameters

Abmessung der Artikellänge	287 mm
Abmessung der Artikelhöhe	185 mm
Abmessung der Artikelbreite	368 mm
Nettogewicht des Artikels	2.43 kg
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Black
Diffusormaterial	Polycarbonat
Diffusor-Ausführung	Opal
Kabeltyp	H07RN-F 2X1.0 mm ²
Kabellänge	5.00 meter
Farbe des Kabels	Schwarz
Kabelende	EU plug

Logistic data

Zolltarifnummer	9405409000
Länge der Einzelverpackung	11.00 cm

Breite der Einzelverpackung	29.50 cm
Höhe der Einzelverpackung	35.00 cm
Bruttogewicht der Einzelverpackung	2.56 kg
Länge der Verpackungseinheit	46.00 cm
Breite der Verpackungseinheit	31.00 cm
Höhe der Verpackungseinheit	37.00 cm
Menge in Verpackungseinheit	4 Stück
Bruttogewicht der Verpackungseinheit	10.70 kg
m ³ Verpackungseinheit	0.05 m ³