

Produktinformation

86 03 180

Zangenschlüssel

Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug



- Ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig
- Glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen - Arbeiten direkt auf Chrom!
- Auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken
- Keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie, vollflächige Anlage
- Schnelleinstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Keine unbeabsichtigte Verstellung der Greifbacken und kein Durchrutschen des Gelenks
- Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen
- Der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip
- Hohe Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet




Allgemein

| | |
|-------------|--------------------------|
| Artikel-Nr. | 86 03 180 |
| EAN | 4003773035466 |
| Zange | verchromt |
| Kopf | verchromt |
| Griffe | mit Kunststoff überzogen |
| Gewicht | 230 g |
| Abmessungen | 180 x 44 x 15 mm |
| Reach | Nein |
| RohS | Nein |

Technische Attribute

| | |
|--|---------|
| Backendicke (am Gelenk) (B2) | 8,0 mm |
| Gelenkdicke (B3) | 12,0 mm |
| Spitzendicke (B1) | 5,0 mm |
| Einstellpositionen | 15 |
| Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll) | 1 1/2 |
| Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm) | 40 mm |



Klassifikation

| | |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4 | 21043826 |
| proficl@ss 6.0 | AAA936c004 |
| UNSPSC 13.1 | 27112112 |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

