

Chauffe-eau à accumulation de 50 à 120 litres



S 50 · S 80 · S 100



SX 100 · SX 50 · SX 80 · SX 120



Chauffe-eau à accumulation S 50..100

Ces chauffe-eau à accumulation muraux disposent de la capacité nécessaire pour fournir d'importants volumes d'eau. Un revêtement spécial en émail et une anode en magnésium offrent la protection anti-corrosion nécessaire au réservoir interne.

- Chauffe-eau à accumulation mural, d'une capacité de 50, 80 ou 100 litres, sous pression, pour alimenter plusieurs points de puisage
- Réservoir intérieur en acier émaillé avec isolation en mousse haute performance
- Régulation continue de la température jusqu'à 75 °C avec affichage de la température
- Revêtement spécial en émail et anode en magnésium pour la protection contre la corrosion
- Performance : S 50, S 80 et S 100: 2,0 kW 230 V
- Dimensions (H x L x P): S 50: 58 x 49 x 50 cm
S 80: 81 x 49 x 50 cm
S 100: 96 x 49 x 50 cm

Chauffe-eau à accumulation SX 50..120

Ces chauffe-eau à accumulation universels offrent une capacité de stockage de 50 à 120 litres afin de fournir un volume important d'eau mélangée pour répondre aux besoins accrus en eau chaude. Les commandes électroniques et le système à circuit double assurent un fonctionnement économique étant donné que le contenu du ballon peut être chauffé en fonction des besoins lorsque le tarif est avantageux (tarif nuit).

- Chauffe-eau à accumulation mural, d'une capacité de 50, 80, 100 et 120 litres, sous pression
- Clavier de commande avec affichage de la capacité thermique, fonction de chauffage rapide et tableau de consommation
- Réservoir interne en acier avec émaillage de protection en titane de haute qualité et isolation en mousse haute performance
- Raccord universel pour fonctionnement à circuit unique et fonctionnement économique à circuit double; régulation électronique de la température avec deux sondes de température
- Bride d'inspection et raccord de purge pour un entretien facile
- Performance SX 50: 0,75 / 4,5 kW 230 V / 400 V
(selon le type de connexion): SX 80: 1,0 / 6,0 kW 230 V / 400 V
SX 100: 1,0 / 6,0 kW 230 V / 400 V
SX 120: 2,0 / 6,0 kW 230 V / 400 V
- Dimensions (H x L x P): SX 50: 61 x 53 x 52 cm
SX 80: 84 x 53 x 52 cm
SX 100: 99 x 53 x 52 cm
SX 120: 115 x 53 x 52 cm