



Modulbezeichnung	Nachlauffunktion	Inversbetrieb	Intervallbetrieb	Zeitschaltuhr	Funkempfänger	zentrale Ansteuerung	Feuchteregelung	Bewegungsmelder	Lichtsensor	Modulbezeichnung
1-stufige Serie (z.B. compact 60)	•	•								= Nachlaufmodul C-NR
	•	•	•							= Nachlaufmodul C-NR + Intervallmodul C-IV ¹⁾
	•	•				•				= Nachlaufmodul C-NR + Feuchteregler C-FR
	•	•						•		= Nachlaufmodul C-NR + Bewegungsmelder C-BM ³⁾
	•	•							•	= Nachlaufmodul C-NR + Lichtsensor C-LS ³⁾
2-stufige Serie (z.B. compact 60-30)	•	•	•							= Nachlaufmodul C-NR
	•	•	•	•						= Nachlaufmodul C-NR + Intervallmodul C-IV
	•	•	•	•		•				= Nachlaufmodul C-NR + Fernsteuermodul C-TZ ²⁾
	•	•	•				•			= Nachlaufmodul C-NR + Feuchteregler C-FR
	•	•						•		= Nachlaufmodul C-NR + Bewegungsmelder C-BM ³⁾
	•	•	•						•	= Nachlaufmodul C-NR/IV + Lichtsensor C-LS ³⁾
	•	•	•	•						= Nachlaufmodul C-NR + Zeitschaltmodul C-LU2/D
	•	•			•	•			= Nachlaufmodul C-NR/TZ + Feuchteregler C-FR	

1) Intervallbetrieb nur mit der Volllast des Lüftungsgerätes möglich
2) zusätzlicher Intervallbetrieb ab Version 1.03

3) Nachrüstung nur mit Abdeckplatte C-BM bzw. C-LS möglich

Nachlaufmodul C-NR (Grundmodul)

Das steckbare Nachlaufmodul C-NR (Grundmodul) ist für alle Lüftungsgeräte geeignet. Es ermöglicht einen Nachlaufbetrieb, sowie einen zeitverzögerten Betrieb nach dem Einschalten.

In Verbindung mit einem 2-stufigen Lüfter ist ein Betrieb in einer verminderten Leistungsstufe (Inversbetrieb) möglich.

Die Einstellung der Zeiten bzw. Funktionen werden durch DIP-Schalter auf dem Steuermodul vorgenommen. Eine integrierte Abschaltautomatik deaktiviert die Nachlauffunktion durch einmaliges Betätigen (An/Aus) z.B. des Geräteschalters.

Nachlaufmodul C-NR/IV (Grundmodul)

Das steckbare Nachlaufmodul C-NR/IV ist für alle 2-stufigen Lüftungsgeräte der Serie compact geeignet. Es ermöglicht einen Nachlaufbetrieb, sowie einen zeitverzögerten Betrieb nach dem Einschalten. In Verbindung mit einem 2-stufigen Lüfter ist ein codierbarer Intervallbetrieb z.B. mit der Teillaststufe möglich.

Die Einstellungen der Zeiten bzw. Funktionen werden durch DIP-Schalter vorgenommen. Eine integrierte Abschaltautomatik deaktiviert die Nachlauffunktion durch einmalige Betätigen (An/Aus) z.B. des Geräteschalters.

Nachlaufmodul C-NR/TZ (Grundmodul)

Das Kombimodul erfüllt die gleichen Funktion wie das Nachlaufmodul C-NR. Neben den einstellbaren Zeiten für die Einschaltverzögerung und dem Nachlauf kann die Intervallzeit mittels DIP-Schalter eingestellt werden. Zusätzlich kann das C-NR/TZ nachfolgende Funktionen einer zentrale Ansteuerung erfüllen:

- 1-Kanal-Betrieb mit Ansteuerung der Voll-/Teillaststufe
- automatischer Erkennung von 1 oder 4-Kanal-Betrieb
- einstellbare Vorrangschaltung für den Lichtschalter
- Stumm- und Volllastabschaltung

Bestellhinweis

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.:
Nachlaufmodul C-NR	99105
Nachlaufmodul C-NR/IV	99119
Nachlaufmodul C-NR/TZ	99114
Gebläseeinheit compact inkl. Module	siehe Preisliste