Entlüftungshauben, Peil-/Füllrohrverschlüsse





Zubehör

E-Hauben

Anwendung Zur Abdeckung der Entlüftungsleitung.

Beschreibung Haube für die Entlüftungsleitung.

Ausführung Metall: Zamak-Legierung,

Gewinde G1½ oder G2.

Ausführung Kunststoff: Steckbar mit Fixierung über Schraube oder G2 Außengewinde.

Peil-/Füllrohrverschlüsse

Zum Verschluss von Peilrohren und Füllrohren. Geeignet für hochwassergefährdete Gebiete.

Peil-/Füllrohrverschluss aus Zamak-Legierung. Druckwasserdicht bis 10 m Wassersäule.

Abschließbar mit handelsüblichem Vorhängeschloss.

| RK: G | PG | | TI - | ArtNr. | Preis € |
|---|----|---|------|--------|---------|
| E-Haube 2" Kunststoff – steckbar | 1 | 1 | 25 | 20460 | |
| E-Haube 1½" Kunststoff – steckbar | 1 | 1 | 25 | 20450 | |
| E-Haube G2 Kunststoff – Außengewinde | 1 | - | 200 | 20462 | |
| E-Haube G2 Metall | 3 | 1 | 25 | 20463 | |
| E-Haube G1½ Metall | 3 | 1 | 25 | 20455 | |
| Peilrohrverschluss G1 x G1¼ | 2 | 1 | 140 | 20464 | |
| Füllrohrverschluss G2 x G2½ Heizöl EL Standard | 3 | 1 | 55 | 20445 | |
| Füllrohrverschluss — grün G2 x G2½ Heizöl EL schwefelarm | 3 | 1 | 25 | 20452 | |



